



CARTOUCHE COLLE MASTIC RÉFRACTAIRE

- Assure l'étanchéité, l'isolation et la dilatation.
- Résistante à haute température pour une utilisation en toute sécurité.
- Produit professionnel pour un résultat optimal.

” CARACTÉRISTIQUES

La colle mastic réfractaire FULGURANT est à base de silicates alcalins et de charges réfractaires sans amiante pour les collages soumis à de fortes températures.

Elle convient pour la fixation de tresses (fibres de verre ou céramiques), le collage de produits fibreux (laine de roche, fibre de verre,...), le collage de gaines, manchons et autres produits réfractaires, la fixation de produits réfractaires sur des pièces métalliques soumises à de fortes températures.

Autres applications possibles : Le montage de briques réfractaires dans les fours et appareils de chauffage et l'étanchéité des liaisons entre éléments de pots d'échappement.

☰ MODE D'EMPLOI

Nettoyer correctement les supports (ni poussiéreux, ni gras)

Humidifier les supports poreux (briques, ...)

Ne pas appliquer le mastic si la température est inférieure à +5°C ou supérieure à +40°C.

- Appliquer la colle en surface, en cordons ou en plots et positionner le matériau réfractaire en écrasant la colle.
- Maintenir l'assemblage quelques instants, laisser sécher 48 heures environ à température ambiante.
- Monter progressivement en température sans mettre l'assemblage au contact direct de la flamme.

Le nettoyage du matériel se fait à l'eau (chaude si possible).

! RECOMMANDATIONS

- Stocker à une température comprise entre +5°C et +30°C.
- À 20°C, la durée de conservation du produit dans son emballage d'origine fermé est de 36 mois.
- Ne pas laisser à portée de main des enfants.

RF BEVIL	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONTENANT	UVC
1004900	Cartouche colle mastic réfractaire	 5400258049007	310 ml	12

www.chembo-bevil.eu