



# Fulgurant

## POUDRE DE RAMONAGE GT

- Détruit efficacement la suie et le goudron.
- Augmente la durée de vie de votre appareil de chauffage.
- Contribue à réduire les émissions de particules fines.
- Produit professionnel pour un entretien optimal des conduits de cheminée.

### ” CARACTÉRISTIQUES

La poudre de ramonage GT a pour action de détruire la suie et le goudron. Ce sont les vapeurs du produit qui provoquent la réaction nécessaire à la destruction du goudron et des suies. C'est pourquoi il faut toujours jeter le produit sur FEU VIF.


### ☰ MODE D'EMPLOI

- Pour nettoyer les carneaux des chaudières et poêles, saupoudrer le produit pendant le tirage pour maintenir les vapeurs en contact avec les incrustations.
- En cas d'encrassement important doubler la dose.
- Temps de nettoyage effectif = 15 minutes.
- Un emploi régulier prévient des feux de cheminée.

1 DOSE = 30G DE PRODUIT	NETTOYAGE	ENTRETIEN
Poêle à bois, charbon, mazout. Feu ouvert et inserts	1 à 5 doses par jour pendant 1 semaine	1x1 dose par semaine
Chaudière à bois et/ou charbon par 40.000 cal.	10 doses par jour pendant 1 semaine	1x10 doses par semaine

### ! RECOMMANDATIONS

- Le ramonage chimique par catalyse combiné à un ramonage mécanique vous permettra d'utiliser votre cheminée en toute sécurité. Le ramonage mécanique est obligatoire, conformément aux dispositions légales en vigueur.
- Ne pas laisser à portée de main des enfants.

RF BEVIL	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONTENANT	UVC
1002000	Poudre de ramonage GT	 5400258020006	800 g	6
1003000	Poudre de ramonage GT ECO PACK	 5400258030005	4 kg	2

[www.chembo-bevil.eu](http://www.chembo-bevil.eu)