Fulgurant Natural

PELLETS DE RAMONAGE

- Formule d'origine naturelle.
- Spécialement conçu pour détruire la suie, le goudron et décoller les poussières de bois.
- Améliore le tirage des fumées et évite la formation de dépôts dans le foyer.

CARACTÉRISTIQUES

Les résidus contenus dans les pellets peuvent entraîner une forte accumulation de suie et de goudron dans le foyer et les conduits de fumée. Pour remédier à cela, Fulgurant a développé un entretien spécialement conçu pour éliminer la suie, le goudron et les poussières de bois tout en préservant votre appareil. En évitant les obstructions des conduits de fumée et la formation de dépôts dans le foyer, cet entretien garantit un tirage optimal des fumées.

MODE D'EMPLOI

- Avant de procéder à l'entretien, assurez-vous que l'appareil est à température. Lorsque le réservoir de l'appareil est aux trois quarts vide, versez tout le contenu du sachet du ramonage pellets. Complétez ensuite le remplissage avec vos granulés habituels. Laisser fonctionner le poêle au minimum 2 à 3 heures, le temps de consommer le contenu du sachet.
- Lorsque les pellets Fulgurant brûlent, ils libèrent de la fumée et des substances catalytiques qui attaquent et décomposent les résidus de suie, de goudron et de poussières de bois.
- Après traitement, vous remarquerez dans le tiroir à cendres une fine poudre grise, qui sont les résidus de suie et de goudron tombés.

RECOMMANDATIONS

- Une utilisation régulière des pellets de ramonage Fulgurant (toutes les 4 semaines) permet de préserver votre appareil et d'augmenter son rendement.
- Ne pas laisser à portée de main des enfants.

RF BEVIL	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONTENANT	UVC
1004600	Pellets de ramonage	5400258046006	1500 g	8

www.chembo-bevil.eu

+32 69 89 07 70 chembo-bevil@bechems.eu Rue du Mont des Carliers 26 - Z.I. Tournai Ouest II - BE 7522 Tournai-Blandain