



## DÉTARTRANT SERPENTINS

- Supprime tartre et calcaire dans les circuits des chauffe-eaux et chaudières murales.

### ” CARACTÉRISTIQUES

Détartrant industriel pour l'entretien des chauffe-eaux et chaudières murales. Supprime le tartre et le calcaire, s'utilise avec ou sans pompe.


### ☰ MODE D'EMPLOI

Effectuer le travail dans une pièce aérée ou à l'extérieur.

- Mélanger dans un récipient une part de produit pour 5 parts d'eau froide suivant l'importance des dépôts à enlever.
- Procéder soit mécaniquement : pompe à détartrer, soit manuellement : démonter le serpentin et le mettre dans un récipient en plastique.
- Verser le produit préparé avec un entonnoir en plastique dans le serpentin. Durée de l'opération : 30 à 60 min (on peut laisser le produit dans le serpentin durant 24H). Pendant l'opération on constate un dégagement de mousse (réaction chimique), continuer jusqu'à la disparition de la mousse.
- Terminer en rinçant abondamment avec de l'eau froide pendant plusieurs minutes.

### ! RECOMMANDATIONS

- Ne pas utiliser sur les surfaces émaillées, acier inoxydable, chrome et laiton.
- Utiliser et conserver hors de portée des enfants.

RF BEVIL	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONTENANT	UVC
2003305	Détartrant serpentins	 5410752007090	1L	6