



Fulgurant

ONTSLIJKER

- Verhoogt het rendement van uw ketel tot 15% door roest-, kalk- en slibafzettingen te verwijderen.
- Hangt afzettingen op voor gemakkelijke verwijdering tijdens het legen.
- Professioneel product voor een optimaal resultaat.

” KENMERKEN

ONTSLIJKER VOOR VERWARMINGSLEIDINGEN suspendeert roest, kalk en slib dat warmteoverbrenging vermindert (-10 tot 15% minder rendement). Alle afzettingen zijn dan gemakkelijk te verwijderen via lediging. Na de reiniging, gebruik FULGURANT BESCHERMER 2 in 1 voor verwarmingsleidingen.

☰ GEBRUIKSAANWIJZING

- De verwarmingsketel en circulatiepomp uitschakelen
- Kies de hoogst geïnstalleerde radiator
- Ledig 1L water via het ontluchtingventiel van de radiator
- Voeg via deze verwarmingsleidingenreiniger toe
- De circulatiepomp terug in werking stellen alsook de verwarmingsketel en dit tot max. 65°
- 2 à 3 dagen laten inwerken naargelang de verstopping
- De installatie volledig ledigen via de aftapkraan van de verwarmingsketel
- Zorgzaam spoelen en de installatie terug vullen .

DOSERING: 1L voor een gemiddelde installatie (ketel + 8 radiatoren) = +/- 150 liter water.

! AANBEVELINGEN

- Geschikt voor alle types installaties, zowel nieuw als oud, gietijzer, staal, gegalvaniseerd staal, inox, koper, messing, aluminium en plastic buizen.
- Buiten het bereik van kinderen houden.

| RF BEVIL | BENAMING | EAN CODE | BEVATTENDE | UVC |
|----------|------------|---|------------|-----|
| 1003600 | Ontslijker |  5400258036007 | 1L | 6 |

www.chembo-bevil.eu