



Fulgurant

BESCHERMING VERWARMINGSLEIDINGEN

- Beschermt installaties duurzaam tegen corrosie en slib.
- Voorkomt elektrolyseverschijnselen door oppervlakken beschermen.
- Neutraliseert het effect van corrosie na het ontkalken of reinigen van een installatie.
- Professioneel product voor een optimaal resultaat.

KENMERKEN

Het product biedt een langdurige bescherming tegen corrosie en slijk, het verhindert het elektrolyse - en neutraliseert het corrosie effect na het ontkalken of reinigen van een installatie.

Compatibel met alle soorten metalen installaties (staal, koper, messing, gietijzer, aluminium) en kunststof (PER, PEX, PB, PP, PVC) die voor vloerverwarming worden gebruikt.

Vóór de toepassing, gebruik de FULGURANT Ontkalking in oude installaties.


GEBRUIKSAANWIJZING

- Schakel de ketel en de circulatiepomp uit.
- Kies de hoogstgelegen radiator in de installatie.
- Laat 2L water weglopen door de aftapkop van een radiator los te schroeven.
- Giet de verwarmingscircuitbeschermer door de aftapkop van de radiator.
- Start de circulatiepomp en de ketel opnieuw op bij een maximumtemperatuur van 65°C
- Laat het product in de installatie en ledig niet.

DOSERING : Gebruik 1L FULGURANT beschermer voor een gemiddelde installatie (ketel met meer dan 8 radiatoren), d.w.z. ongeveer 150 liter water.

AANBEVELINGEN

- Buiten het bereik van kinderen houden.

RF BEVIL	BENAMING	EAN CODE	BEVATTENDE	UVC
1003700	Bescherming verwarmingsleidingen	 5400258037004	1L	6

 www.chembo-bevil.eu