



Fulgurant

VUURVASTE AFDICHTINGSKIT

- Zorgt voor afdichting, isolatie en uitzetting.
- Bestand tegen hoge temperaturen voor veilig gebruik.
- Professioneel product voor een optimaal resultaat.

KENMERKEN

De FULGURANT vuurvaste mastiek is op basis van alkalische silicaten en vuurvaste elementen zonder asbest voor dichtingen onderworpen aan hoge temperaturen.

Is geschikt voor het bevestigen van vuurvaste kachelkoorden (glasvezel of keramisch), het hechten van vezelachtige producten (rotswol, glasvezel,...), het hechten van omhulsels, moffen en andere vuurvaste producten, het bevestigen van vuurvaste producten op metalen onderdelen onderworpen aan hoge temperaturen.

Andere toepassingsmogelijkheden : het monteren van vuurvaste stenen in ovens en verwarmingsapparaten en de dichtheid van verbinding tussen de uitlaat.

GEBRUIKSAANWIJZING

Het te hechten onderdeel goed reinigen (geen stof of vet meer)

Poreuze onderdelen bevochtigen (stenen,...)


De mastiek niet gebruiken bij temperaturen lager dan 5° of hoger dan 40°C

- De lijm aanbrengen op het oppervlak, touw of contactplaat en het vuurvaste materiaal plaatsen door de lijm plat te drukken.
- De montage enkele ogenblikken vasthouden, 48 u laten drogen bij kamertemperatuur.
- Progressief de temperatuur verhogen zonder de montage in direct contact te brengen met de vlammen.

Reinig het materiaal met water (warm indien mogelijk).

AANBEVELINGEN

- Bewaren bij een temperatuur tussen +5°C en +30°C.
- Bij 20°C is de houdbaarheid van het product in zijn originele gesloten verpakking 36 maanden.
- Buiten het bereik van kinderen houden.

RF BEVIL	BENAMING	EAN CODE	BEVATTENDE	UVC
1004900	Vuurvaste afdichtingskit	 5400258049007	310 ml	12

 www.chembo-bevil.eu