



## ONTKALKER SERPENTINS

- Verwijdert kalk in de leidingen van boilers en wandketels.

### ” KENMERKEN

Industriële ontkalker voor onderhoud van waterverwarmers en muurverwarmingsketels. Verwijdert ketelsteen en kalkaanslag, wordt gebruikt met of zonder pomp.


### ☰ GEBRUIKSAANWIJZING

Voer de behandeling uit in een verluchte plaats of in open lucht.

- Meng in een plasticen bak één deel van het produkt voor 5 delen koud water naargelang de hoeveelheid te verwijderen kalkafzetting.
- Ga hetzij mechanisch met een ontkalkingpomp, hetzij manueel te werk - Neem het doorstroomelement uit elkaar en plaats het in een plasticen bak.
- Giet het bereide produkt met een plasticen trechter in het doorstroomelement. Duur van de behandeling : 30 tot 60 minuten. (Men kan ook het doorstroomelement gedurende 24 uur in het produkt laten werken). Gedurende de behandeling is er schuimvorming (veroorzaakt door een chemische reactie). Ga met de behandeling door tot het schuim verdwenen is.
- Sluit af door overvloedig met koud water te spoelen gedurende meerdere minuten.

### ! AANBEVELINGEN

- Het produkt niet gebruiken op geëmailleerde oppervlakken, op roestvrij staal, chroom en legeringen.
- Buiten het bereik van kinderen houden.

RF BEVIL	BENAMING	EAN CODE	BEVATTENDE	UVC
2003305	Ontkalker serpentins	 5410752007090	1L	6

[www.chembo-bevil.eu](http://www.chembo-bevil.eu)