



# FABEL®

## BESCHERMENDE OLIE TEAK & EXOTISCH HOUT

- Voedt & verfraait.
- Om exotisch hout zijn bescherming terug te geven.

### ” KENMERKEN

Samenstelling van plantaardige oliën om exotisch hout zijn bescherming terug te geven met behoud van de originele structuur.

### ☰ GEBRUIKSAANWIJZING

Voor een optimale doordrenking, zorg ervoor dat het hout volledig droog is en niet in aanraking komt met regen alvorens het product volledig droog is. Niet verdunnen, gebruiksklaar.

- Breng een eerste laag aan met een penseel of een borstel in de richting van de houtvezel. (verwijder overtollig product met een doek).
- Laat 12 uur drogen alvorens een tweede laag aan te brengen en wacht 24 uur alvorens buiten bloot te stellen.

### ! AANBEVELINGEN

- Niet aanbrengen in volle zon.
- Doe een test op een niet zichtbaar deel om het resultaat te zien.
- Reinig de borstels met white spirit.
- Indien een doek werd gebruikt voor de behandeling, spoel deze eerst in zeepsop alvorens weg te gooien.
- Voorafgaande behandeling : Indien het hout vuil en grijs is, gebruik eerst de Fabel ontgrijzer voor hardhout en dan de Fabel reiniger voor houten meubels.
- Buiten het bereik van kinderen houden.

RF BEVIL	BENAMING	EAN CODE	BEVATTENDE	UVC
42591	Beschermende olie teak & exotisch hout	 5413090425915	500 ml	6
42592	Beschermende olie teak & exotisch hout	 5413090425922	1L	4

[www.chembo-bevil.eu](http://www.chembo-bevil.eu)